


A18-3/8"

Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой



Область применения

Для монтажа к нижней части бачка
Для керамических бачков
Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Свойства

- Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка
- Латунная резьба длиной 39 мм
- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Материал: ABS
- Возможность регулировать уровень воды
- Плавное закрытие механизма
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот

Содержание комплекта

- Гайка 3/8" – белая
- Фильтр для грубых нечистот
- Клапан

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A18-3/8"	8594045931631	0,2669 13,3400 233,4400 кг	310×90×89 590×430×390 мм	50 800 шт

Гарантии

2/3 лет

Таможенный код

84818019

Свойства

EN 14124

Технические параметры

- Акустическая группа II <30 dB
- Рекомендуемое рабочее давление 0,5-0,8 МПа
- Рабочий диапазон 0,05-0,8 МПа
- Диапазон регулировки по высоте 265-345 мм
- Диаметр резьбы 3/8 "